



### Produkt beskrivelse



Kursfordeler for 5 leserposisjoner, med separate kurser for leser og elektrisk sluttstykke/motorlås. De respektive kursene er merket L=leser og S=sluttstykke.

Hver kurs er sikret med en 1,6A multifuse. Sikringsbrudd indikeres ved at en rød lysdiode tennes ved aktuell kurs. Sikringen resettes automatisk når last fjernes eller feil rettes.

Hver posisjon er inndelt med en 4 polet pluggbar skruterminale for tilkobling av inntil 1mm<sup>2</sup> ledning. For tilkobling av tilførsel benyttes en 4 polet fastmontert skruterminale for inntil 4mm<sup>2</sup> ledning.



### Tekniske data

Tekniske data	
<b>Generelt</b>	
Antall kurser kortlesere	5
Antall kurser dørlåser	5
Sikringer kurser	1,6A multifuse, automatisk reset
Maks tilførselspenning	30VDC
<b>Tilkoblinger</b>	
Kurser	5 x 4pos. pluggbar skruterminale maks 1mm <sup>2</sup>
Tilførsel sluttstykker	2 pos. Skruterminale maks 4mm <sup>2</sup> (merket "S")
Tilførsel kortleser	2 pos. Skruterminale maks 4mm <sup>2</sup> (merket "L")
<b>Fysiske størrelser</b>	
Vekt	70g
Utvendige mål	99x45x41 mm (bxhxd)
Omgivelsestemperatur lagring	-20 °C til +40 °C
Omgivelsestemperatur drift	0 °C til 50 °C
<b>Montering</b>	
TS-35 skinne	Enheten monteres på standard TS-35 skinne