



Produktkode: 330.05.1320.300.0

<p>Materiale: Solid 2 mm stålkonstruksjon med høykvalitets rullelager i glideskinnene</p> <p>Farge: RAL 9004 (Sort)</p> <p>Dimensjoner: 481x372x44 mm (BxDxH)</p> <p>Vekt: 6.8 kg (eksklusiv C-Cure kortene)</p> <p>Beskyttelse: IP40 (EN 60529)</p> <p>Slagfasthet: IK08 (EN 62262)</p> <p>Isolasjon: Total elektrisk beskyttelse</p> <p>Flammeklasse: UL 94 V-0</p> <p>Kabelinnføringer:</p> <p>Antall: 11 stykk</p> <p>Materiale: TPE membran</p> <p>Kabel diameter: 1 - 9 mm</p> <p>Kabelkanaler: Lengde 28 cm 2 stykk, inkludert</p>	<p>Termineringskort:</p> <p>Sikringer: 6 stykk (PTC automatsikringer)</p> <p>Utganger: 6 kurser</p> <p>Tverrsnitt, maks.: 4.0 mm²</p> <p>Avstandstykker:</p> <p>Antall: 16 stykk for C-Cure (Lengde 10 mm)</p> <p>Antall øvrige: 6 stk til sabotasje og termineringskort</p> <p>Sabotasjebryter:</p> <p>Type: C&K PN11SHNA03QE</p> <p>Mekanisk levetid: 10.000 operasjoner minimum</p> <p>Nominell strøm: 200mA</p> <p>Merkespenning: 30 VDC</p> <p>Konnektor: Utganger: NC NO C</p> <p>Tverrsnitt, maks: 1.0 mm²</p>
---	--

EL380-1320 Distribution Unit 19" er spesialdesignet for **Software House C-Cure** kretskort.

Sabotasjebryter leveres montert inkludert et lite kretskort med tilkoblinger for utgående alarm signaler. Med sine 11 stykk kabelinnføringer med strekkavlastere forenkles kabeltilkoblingen og installasjonstiden reduseres betraktelig. Power termineringskortet er designet for seriekobling av strømtilførselen, slik at man unngår ekstra konnektor. Kabelkanaler, avstandstykker og muttere for C-Cure kretskortene medfølger.



Sabotasjebryter (alarm signaler)

Kompatibelt med de fleste alarmanlegg.

Lukket krets er det som normalt benyttes, men som standard leveres med begge funksjoner. (NO NC C)

Høy pålitelighet, 10.000 operasjoner minimum (elektrisk og mekanisk)

Spesialtilpasset kretskortet med bryter og konnektor sikrer rask installasjon.

Størrelse: 49.0x26.0x9.0.0 mm.