



Produktkode: 330.12.1320.120.0

<p>Materiale: Solid 2 mm stålkonstruksjon med høykvalitets rullelager i glideskinnene</p> <p>Farge: RAL 9004 (Sort)</p> <p>Dimensjoner: 481x372x87 mm (BxDxH)</p> <p>Vekt: 7.2 kg (eksklusiv kretskortene og trafoen)</p> <p>Beskyttelse: IP40 (EN 60529)</p> <p>Slagfasthet: IK08 (EN 62262)</p> <p>Isolasjon: Total elektrisk beskyttelse</p> <p>Flammeklasse: UL 94 V-0</p> <p>Kabelinnføringer:</p> <p>Antall: 11 stykk</p> <p>Materiale: TPE membran</p> <p>Kabel diameter: 1 - 9 mm (8 stk) 1-13 mm (3 stk)</p> <p>Kabelkanaler: Lengde 24 cm 2 stykk, inkludert</p>	<p>Frontpanel:</p> <p>Lysdioder 7 stk: Ikke montert (Kun lysledere montert)</p> <p>Vifte: Ikke montert</p> <p>Sabotasjebryter:</p> <p>Type: C&K PN11SHNA03QE</p> <p>Mekanisk levetid: 10.000 operasjoner minimum</p> <p>Nominell strøm: 200mA</p> <p>Merkespenning: 30 VDC</p> <p>Konnektor: Utganger: NC NO C</p> <p>Tverrsnitt, maks: 1.0 mm²</p> <p>Avstandsstykker:</p> <p>Antall: 16 stykk for VANDERBILT (Lengde 10 mm)</p> <p>Tilbehør:</p> <p>Festemateriale: Skruer/muttere til transformator/konnektor</p>
--	---

EL480-1320-120 Distribution Unit 19" er spesialdesignet for **Vanderbilt** SPC6300 hovedkort og SPCE652 ekspander kort (3 stk) med transformator og termineringskonnektor for 230V.

Sabotasjebryter leveres montert inkludert et lite kretskort med tilkoblinger for utgående alarm signaler. Med sine 11 stykk kabelinnføringer med strekkavlastere forenkles kabeltilkoblingen og installasjonstiden reduseres betraktelig. Kabelkanaler, avstandsstykker skruer og muttere for VANDERBILT kretskortene og transformator medfølger.



Sabotasjebryter (alarm signaler)

Kompatibelt med de fleste alarmanlegg.

Lukket krets er det som normalt benyttes, men som standard leveres med begge funksjoner. (NO NC C)

Høy pålitelighet, 10.000 operasjoner minimum (elektrisk og mekanisk)

Spesialtilpasset kretskortet med bryter og konnektor sikrer rask installasjon.

Størrelse: 49.0x26.0x9.0.0 mm.