



### Produkt beskrivelse

Kursfordeler for 8 leserposisjoner, med separate kurser for leser og elektrisk sluttstykke/motorlås. De respektive kursene er merket L=leser og S=sluttstykke.

Hver kurs er sikret med en 1,6A multifuse. Sikringsbrudd indikeres ved at en rød lysdiode tennes ved aktuell kurs. Sikringen resettes automatisk når last fjernes eller feil rettes.

Hver posisjon er inndelt med en 4 polet pluggbar skruterminal for tilkobling av inntil 1mm<sup>2</sup> ledning. For tilførsel benyttes en 4 polet fastmontert skruterminal for inntil 4mm<sup>2</sup> ledning.



Tekniske data	
<b>Generelt</b>	
Antall kurser kortlesere	8
Antall kurser dørlaser	8
Sikringer kurser	1,6A multifuse, automatisk reset
Maks tilførselspenning	30VDC
<b>Tilkoblinger</b>	
Kurser	8 x 4pos. pluggbar skruterminal maks 1mm <sup>2</sup>
Tilførsel sluttstykker	2 pos. Skruterminal maks 4mm <sup>2</sup> (merket "S")
Tilførsel kortleser	2 pos. Skruterminal maks 4mm <sup>2</sup> (merket "L")
<b>Fysiske størrelser</b>	
Vekt	90g
Utvendige mål	120x45x41 mm (bxhxd)
Omgivelsetemperatur lagring	-20 °C til +40 °C
Omgivelsetemperatur drift	0 °C til 50 °C
<b>Montering</b>	
TS-35 skinne	Enheten monteres på standard TS-35 skinne