

## Produktkode: 330.05.0045.100.0

### Boks:

Materiale: ABS  
Farge: RAL 9002 (Lys grå)  
Dimensjoner: 300x230x90 mm  
Vekt: 1.9 kg (uten PLS moduler)  
Beskyttelse: IP54 (EN 60529)  
Slagfasthet: IK07  
Isolasjon: Total elektrisk beskyttelse  
Flammeklasse: UL 94 HB

### Monteringsplate:

Materiale: Stål  
Tykkelse: 2 mm  
Farge: Sort

### Kabelinnføringer:

Antall: 14 stykk  
Materiale: TPE membran  
Kabel diameter.: 1 - 9 mm

### Power termineringskort:

Sikringer: 2 stykk (PTC automatsikring)  
Kurser: 2 stykk  
Tverrsnitt, maks 4.0 mm<sup>2</sup>

### DIN Skinner:

Type: TS 35 x 7.5 Stål, med hull  
Lengde: 190 mm  
Antall: 1 stykk

### Sabotasjebryter:

Type: OMRON D2F-01L  
Mekanisk levetid: 100.000 operasjoner min.  
Nominell strøm: 100mA  
Merkespenning: 30 VDC  
Konnektor: Utganger: NC NO C  
Tverrsnitt, maks: 1.0 mm<sup>2</sup>



**Elbox ABS 300.230.90 for Siemens Logo! PLS** er spesialdesignet for Siemens sine DIN moduler.

Boksen leveres med monteringsplate i stål med 2 stykk DIN skinner, type TS 35 og lengde på 190 mm.

Dette gjør at produktet enkelt kan utvides med annet utstyr under installasjonen. Sabotasjebryter leveres montert inkludert et lite kretskort med tilkoblinger for utgående alarm signaler. Med sine 14 stykk kabelinnføringer forenkles kabeltilkoblingen og installasjonstiden reduseres betraktelig. 8 stykk spesialskruer for lokket samt 4 stykk skruer for veggmontering medfølger.

### Sabotasjebryter (alarm signaler)

Kompatibelt med de fleste alarmanlegg.  
Lukket krets er det som normalt benyttes, men som standard levers med begge funksjoner. (NO NC C)

Høy pålitelighet med gullbelagte kontakter.  
Kretskort med skruterminaler for enkel installasjon.  
Størrelse på kretskortet: 50.5x9.4x9.3 mm.

