

Produktkode: 330.05.0035.100.0

Boks:

Materiale: ABS
 Farge: RAL 9002 (Lys grå)
 Dimensjoner: 300x230x90 mm
 Vekt: 1.8 kg (uten DIN moduler)
 Beskyttelse: IP54 (EN 60529)
 Slagfasthet: IK07
 Isolasjon: Total elektrisk beskyttelse
 Flammeklasse: UL 94 HB

Monteringsplate:

Materiale: Stål
 Tykkelse: 2 mm
 Farge: Sort

Kabelinnføringer:

Antall: 14 stykk
 Materiale: TPE membran
 Kabel diameter.: 1 - 9 mm

DIN Skinne:

Type: TS 35 x 7.5 Stål, med hull
 Lengde: 175 mm
 Antall: 2 stykk

Sabotasjebryter:

Type: OMRON D2F-01L
 Mekanisk levetid: 100.000 operasjoner min.
 Nominell strøm: 100mA
 Merkespenning: 30 VDC
 Konnektor: Utganger: NC NO C
 Tverrsnitt, maks: 1.0 mm²



Elbox ABS 300.230.90 for SP-C & SP-RDM2 er spesialdesignet for Schneider Electric sine DIN moduler.

Boksen leveres med monteringsplate i stål med 2 stykk DIN skinner, type TS 35 og lengde på 175 mm.

Dette gjør at produktet enkelt kan utvides med annet utstyr under installasjonen. Sabotasjebryter leveres montert inkludert et lite kretskort med tilkoblinger for utgående alarm signaler. Med sine 14 stykk kabelinnføringer forenkles kabeltilkoblingen og installasjonstiden reduseres betraktelig. 8 stykk spesialskruer for lokket samt 4 stykk skruer for veggmontering medfølger.



Sabotasjebryter (alarm signaler)

Kompatibelt med de fleste alarmanlegg.
 Lukket krets er det som normalt benyttes, men som standard levers med begge funksjoner. (NO NC C)

Høy pålitelighet med gullbelagte kontakter.
 Kretskort med skruterminaler for enkel installasjon.
 Størrelse på kretskortet: 50.5x9.4x9.3 mm.